TA 845 V SE

Stereo-Röhrenvollverstärker Single-Ended

Produktübersicht *mfe* - Röhrenvollverstärker TA 845 V SE

Ein leistungsfähiger Stereovollverstärker in **single-ended** Ausführung. Je nach Bauform mit einem oder drei Eingängen.

Durch die **neutrale Abstimmung** ist er **für jede Musikrichtung geeignet.**

Abbildung ähnlich!

Die Ausgangsleistung beträgt je nach verwendeter Endröhre bis zu ~ 2 x 17 Watt. Daher kann dieser Verstärker auch mit „normalen“ Lautsprechersystemen betrieben werden! Sie benötigen hier keine wirkungsgradstarken Lautsprecher!

Die Abbildung zeigt beispielhaft den ***mfe*** TA 845 V SE Vollverstärker mit 4 Eingängen und fernbedienbarer Lautstärkeregelung im Rechteckgehäuse. Alle unsere Single-Ended Verstärker können sowohl im Rechteckgehäuse als auch im Dreieckgehäuse geordert werden, siehe **TA 156**.

Alle Verstärker können auch als Monoblock (doppelte Ausgangsleistung) betrieben werden, hier kann man 2 Endstufen gut mit dem Vorverstärker **Tube One SE** kombinieren.

Statt der Endröhre 845 können wir auch die 211 oder 805 bestücken (optisch gleich). Die Hauptplatine gestattet hier alle 3 Schaltungsvarianten.

Sonderanfertigung
im Dreieckgehäuse!

In unsere kleineren Single-Ended Verstärker können wir so ziemlich alle interessanten Endröhren einsetzen, die Geräte im Rechteck– und Dreieckgehäuse besitzen eine zusätzliche Gleichrichterröhre, siehe **TA 156**, und können mit diversen Endröhren bestückt werden: 6AS7G / 6080 / 6550 / EL509 / 300B / 2 A3 / KT88 / ...

Alle Verstärker klingen sehr ausgewogen, bassstark und rund.

Neugierig geworden?
Rufen Sie uns einfach an!
Telefon +49 (0) 2432 80726

Ausstattungsmerkmale und technische Daten

allgemeine Daten

Gewicht:	~ 20 Kg
Abmessungen über alles / (BxHxT) / mm:	365 x 250 x 310
Gehäuse:	Metallgehäuse, schwarz
Frontplatte:	10 mm dick, schwarz, silbergrau, rot oder champagner-gold eloxiert
Drehknopf:	Metall, massiv
Abdeckhaube:	schwarz, abnehmbar

Armaturen Rückseite

Eingänge:	Cinchbuchsen, XLR / Neutrik
Ausgänge:	Universal-Lautsprecherklemmen / vergoldet
Kaltgeräteeinbausteckerkombination:	3,15 AT
Hauptschalter:	Netz-Ein/Aus

Armaturen Frontseite

Drehregler, Schalter	Lautstärke (TA 845 R fernbedienbar möglich), 4-fach Eingangswahl, „Ein/Aus“
Kopfhörerausgang	6,3mm Klinke/4-pol Neutrik

elektrische Daten

Leistungsaufnahme (min./max.):	300 / 300 W
Nennspannung:	115/230 V ~ 50/60 Hz
Eingangswiderstand:	10 KΩ unsymetrisch
Lastwiderstand (min./max.):	4 / 16 Ω
max. Ausgangsleistung:	~ 17 W / Kanal
Eingangsempfindlichkeit:	250 mV_{eff}
Frequenzgang:	< 20 Hz - > 20 KHz
Leerlauffest:	ja
Kurzschlussfest:	kurzzeitig

Röhrenbestückung / Feinsicherungen

Endstufe:	2 x 845
Treiberstufe:	2 x PL84
Eingangsstufe:	1 x ECC88 / PCC88
Netzsicherung:	1 x 3,15 AT / extern
Netzteilsicherungen:	2 x 1,25 AT / intern
Heizungsregelung:	2 x 6,30 AT / intern

Garantie

- Die Garantiezeit beträgt für das Gerät 2 Jahre und 1/2 Jahr für die Röhren

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entwicklung - Produktion - Vertrieb - Service

Röhrenelektronik • Lautsprecher • Digitalwandler • Netzfiltertechnik
High-End-Zubehör • Spezialbauteile • Reparaturen • Modifikationen

Sonderanfertigungen aller Art

Michael Franken Electronic - Friedenstraße 4 - 41812 Erkelenz - Tel.: +49 (0) 24 32-8 07 26 - mfe.technology - info@mfe.technology